

# ФАНКОЙЛЫ

## Кассетные фанкойлы

Фанкойлы кассетного типа работают на холодной или горячей воде от чиллера или бойлера и предназначены для кондиционирования воздуха в ресторанах, офисах, переговорных, выставочных залах и т.п. Кассетные фанкойлы подразумевают установку в подвесном потолке кондиционируемого помещения.



Трубки с внутренней насечкой



Встроенный дренажный насос



Моющийся фильтр



Теплый старт



Тихая работа



Трехскоростной вентилятор



Компактные размеры



Система самодиагностики

- Прочный неметаллический корпус для облегчения нагрузки на несущие конструкции.
- Высокоэффективные малошумные осевые вентиляторы.
- Лицевая декоративная панель с направляющими лопатками для эффективного распределения воздуха (в комплекте).
- Встроенный дренажный насос для отвода конденсата (в комплекте).
- Встроенный моющийся фильтр (в комплекте).
- Комплектация 3 ходовым клапаном с приводом (опция).
- Широкий выбор пультов управления:
  - Беспроводной ИК пульт управления YB1F2/YB1FA (в комплекте);
  - Проводной настенный пульт управления Z4E351B (опция);
  - Недельный таймер с возможностью подключения до 16 блоков ZJ4011A (опция)
- Возможность подключения к системе диспетчеризации (требуется опциональный блок коммутации ME30-17/E2(M)).



Режим	Номинальные рабочие условия			
	Температура воздуха (°C)		Температура воды (°C)	
	Сухой термометр	Мокрый термометр	На входе	На выходе
Охлаждение	27	19	7	12
Нагрев	21	–	60	–

Модель			FP-51XD-E	FP-68XD-E	FP-85XD/B-T	FP-102XD/B-T	FP-125XD/B-T
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ)		м³/ч	510/420/350	631/541/451	850/638/515	1019/789/615	1249/1030/915
Мощность	Холодильная /	кВт	3.00/4.00	3.50/5.00	4.50/5.80	5.40/9.10	6.70/10.50
	Тепловая						
Питание		Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность		Вт	49	56	100	100	150
Расход воды		л/с	0.14	0.17	0.23	0.26	0.33
Перепад давления воды		кПа	5	9	15	19	21
Уровень звукового давления		дБ(А)	43	48	38	47	43
Кассетный блок	Габаритные размеры без упаковки	мм	600×230×600	600×230×600	840×840×240	840×840×240	840×840×240
	Габаритные размеры в упаковке	мм	848×310×678	848×310×678	960×960×310	960×960×310	960×960×310
	Вес Нетто/Брутто	кг	19.3/27	19.3/27	27/35	27/35	27/35
Лицевая панель	Габаритные размеры без упаковки	мм	650×50×650	650×50×650	950×950×85	950×950×85	950×950×85
	Габаритные размеры в упаковке	мм	730×102×670	730×102×670	1030×1035×118	1030×1035×118	1030×1035×118
	Вес Нетто/Брутто	кг	5/6	5/6	7/11	7/11	7/11
Присоединительные диаметры	Гидравлические подключения	дюйм	Ø3/4	Ø3/4	Ø3/4	Ø3/4	Ø3/4
	Дренажный патрубок	мм	25	25	33	33	33

Модель			FP-140XD/B-T	FP-160XD/B-T	FP-180XD/B-T	FP-200XD/B-T
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ)		м³/ч	1429/1363/1198	1640/1450/1328	1802/1759/1584	1998/1606/1461
Мощность	Холодильная /	кВт	7.74/11.20	8.70/12.90	9.60/14.60	13.00/19.00
	Тепловая					
Питание		Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность		Вт	140	150	180	200
Расход воды		л/с	0.38	0.43	0.47	0.64
Перепад давления воды		кПа	21	31	36	37
Уровень звукового давления		дБ(А)	48	50	50	55
Кассетный блок	Габаритные размеры без упаковки	мм	840×840×320	840×840×320	840×840×320	840×840×320
	Габаритные размеры в упаковке	мм	960×960×394	960×960×394	960×960×394	960×960×394
	Вес Нетто/Брутто	кг	33/42	33/42	33/42	33/42
Лицевая панель	Габаритные размеры без упаковки	мм	950×950×85	950×950×85	950×950×85	950×950×85
	Габаритные размеры в упаковке	мм	1030×1035×118	1030×1035×118	1030×1035×118	1030×1035×118
	Вес Нетто/Брутто	кг	7/11	7/11	7/11	7/11
Присоединительные диаметры	Гидравлические подключения	дюйм	Ø3/4	Ø3/4	Ø3/4	Ø3/4
	Дренажный патрубок	мм	33	33	33	33