

ФАНКОЙЛЫ

Напольно-потолочные фанкойлы

Фанкойлы напольно-потолочного типа работают на холодной или горячей воде от чиллера или бойлера и предназначены для кондиционирования воздуха в ресторанах, офисах, гостиницах, коттеджах и т.п. Напольно-потолочные фанкойлы подразумевают установку непосредственно на стене или потолке кондиционируемого помещения.



Трубки с внутренней насечкой



Моющийся фильтр



Теплый старт



Тихая работа



Автоматическая очистка



Трехскоростной вентилятор



Система самодиагностики



Компактные размеры

- Прочный и легкий корпус с красивым дизайном.
- Высокоэффективные малозумные центробежные вентиляторы.
- Лицевая панель снабжена информационным дисплеем и направляющими лопатками для эффективного распределения воздуха.
- Встроенный моющийся фильтр (в комплекте)
- Комплектация встроенным 3 ходовым клапаном с приводом (опция)
- Широкий выбор пультов управления
 - Беспроводной ИК пульт управления Y512 (в комплекте)
 - Проводной настенный пульт управления Z4E351B (опция)
- Возможность подключения к системе диспетчеризация (требуется опциональный комплект DQ34).

Режим	Номинальные рабочие условия			
	Температура воздуха (°C)		Температура воды (°C)	
	Сухой термометр	Мокрый термометр	На входе	На выходе
Охлаждение	27	19	7	12
Нагрев	21	-	60	-

Модель		FP-34ZD-K	FP-51ZD-K	FP-68ZD-K	FP-85ZD-K	FP-102ZD-K	FP-136ZD-K	FP-170ZD-K	FP-204ZD-K
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ)	м³/ч	400/292/250	510/395/264	630/450/430	720/615/410	1000/765/510	1100/880/550	1800/1276/850	2040/1575/1051
Мощность	Холодильная кВт	2.0	2.8	3.6	4.2	5.4	6.3	8.9	9.9
	Тепловая кВт	6.7	7.6	8.5	9.5	12.6	14	19	21
Питание	Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Потребляемая мощность	Вт	45	50	60	70	80	85	150	200
Расход воды	л/с	0.13	0.14	0.16	0.20	0.27	0.32	0.40	0.44
Перепад давления воды	кПа	12	4	10	20	36	38	43	45
Уровень звукового давления	дБ(А)	40	44	45	49	47	50	52	55
Присоединительные диаметры	Гидравлические подключения дюйм	Ø3/4	Ø3/4	Ø3/4	Ø3/4	Ø3/4	Ø3/4	Ø3/4	Ø3/4
	Дренажный патрубков дюйм	Ø3/5	Ø3/5	Ø3/5	Ø3/5	Ø3/5	Ø3/5	Ø3/5	Ø3/5
Габаритные размеры без упаковки	мм	834×238×694	834×238×694	834×238×694	834×238×694	1300×188×600	1300×188×600	1590×238×695	1590×238×695
Габаритные размеры в упаковке	мм	963×333×845	963×333×845	963×333×845	963×333×845	1417×251×739	1417×251×739	1717×333×845	1717×333×845
Вес Нетто/Брутто	кг	26/33	26/33	27/34	27/34	34/40	34/40	48.5/57	48.5/57