Настенные фанкойлы

Фанкойлы настенного типа работают на холодной или горячей воде от чиллера или бойлера и предназначены для кондиционирования воздуха в переговорных, офисах, гостиницах, коттеджах и т.п. Настенные фанкойлы подразумевают установку непосредственно на стене кондиционируемого помещения.

Трубки с внутренней насечкой | Моющийся фильтр | Теплый старт | Тихая работа | Автоматическая очистка | Трехскоростной вентилятор | Компактные размеры

- Прочный неметаллический корпус для облегчения нагрузки на несущие конструкции.
- Высокоэффективные малошумные тангенциальные вентиляторы.
- Лицевая декоративная панель снабжена информационным дисплеем и направляющими лопатками для эффективного распределения воздуха.
- Встроенный моющийся фильтр (в комплекте).
- Комплектация 3 ходовым клапаном с приводом (опция).
- Модели FP-51BWA2/A-K и FP-85BWA2/A-K оборудованы встроенным 3 ходовым клапаном (клапан с приводом в комплекте).
- Широкий выбор пультов управления:
  - Беспроводной ИК пульт управленияYB1FA (в комплекте);
  - Проводной настенный пульт управления Z4E351B (опция);
  - Недельный таймер с возможностью подключения до 16 блоков ZJ4011A (опция)
- Возможность подключения к системе диспетчеризации (требуется опциональный блок коммутации ME30-17/E2(M)).

Режим	Номинальные рабочие условия			
	Температура воздуха (˚C)		Температура воды (˚C)	
	Сухой термометр	Мокрый термометр	На входе	На выходе
Охлаждение	27	19	7	12
Нагрев	21	–	60	–

Модель			FP-34BA2/A-K	FP-51BA2/A-K	FP-51BWA2/A-K	FP-68BA2/A-K	FP-85BA2/A-K	FP-85BWA2/A-K
Расход воздуха	Высокий	м³/ч	360	551	450	680	850	999
	Средний	м³/ч	321	411	382	590	707	559
	Низкий	м³/ч	282	366	323	530	615	719
Мощность	Холодильная	кВт	2.10	2.70	1.50	3.60	4.20	2.40
	Тепловая	кВт	3.15	4.05	2.25	5.40	6.30	3.60
Питание		Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность		Вт	50	50	50	60	60	60
Расход воды		л/с	0.11	0.13	0.08	0.17	0.19	0.11
Перепад давления воды		кПа	13	24	37	44	45	60
Уровень звукового давления		дБ(А)	35	40	42	43	48	50
Присоединительные диаметры	Гидравлические подключения	дюйм	∅1/2	∅1/2	∅1/2	∅1/2	∅1/2	∅1/2
	Дренажный патрубок	мм	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
Габаритные размеры без упаковки		мм	845×180×275	845×180×275	845×180×275	940×200×298	940×200×298	940×200×298
Габаритные размеры в упаковке		мм	915×255×355	915×255×355	915×255×355	1010×285×380	1010×285×380	1010×285×380
Вес Нетто/Брутто		кг	11/14	11/14	11/14	13/17	13/17	13/17

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Система управления / Тип оборудования

Система управления / Тип оборудования				Канальные фанкойлы	Кассетные фанкойлы	Напольно-потолочные фанкойлы	Настенные фанкойлы
Беспроводные пульты		YB1FA			●	●	●
		YB1F2			●		
Настенный проводной пульт		Z4E351B			●	●	●
3-х скоростной регулятор скорости		Z54352A1		●			
Электронные настенные термостаты		WK-010PA-K		●			
		WK-110PA0		●			
Система диспетчеризации	Gree AC Eudemon 2009[1]	FE30-00/A(M)			●	●	●
Аксессуары для систем BMS (modbus)	Блок коммутации	ME30-17/E2(M)			●	●	●
	Комплект оборудования	DQ34[2]		●		●	
	Плата управления	ZJ0212				●	
Прочие устройства	Конвертер	RS232-RS422\485			●	●	●
	Повторитель	RS-422\485			●	●	●

● — Стандартно, ● — Опционально

[1] — При заказе системы диспетчеризации Gree Eudemon 2009, так же необходимо приобрести блок коммутации ME30-28/E(M)

[2] — Комплект оборудования DQ34 включает в себя блок коммутации ME30-17/E2(M), плату управления ZJ0212 и настенный пульт управления Z4E351B

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html