

U-Match. Канальные блоки

Хороший выбор для помещений с особыми требованиями к дизайну.
Скрытая установка внутреннего блока

охлаждение-нагрев: 2.6–16.0 кВт



GFH09K3BI
GFH12K3BI
GFH18K3BI



GFH24K3BI
GFH30K3BI
GFH36K3BI
GFH42K3BI
GFH48K3BI
GFH60K3BI

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		GFH09K3BI	GFH12K3BI	GFH18K3BI	GFH24K3BI
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		GUHN09NK3AO	GUHN12NK3AO	GUHN18NK3AO	GUHN24NK3AO
Производительность	Холод	кВт	2.61	3.9	4.98	7.03
	Тепло	кВт	2.84	3.6	5.69	8.0
Напряжение питания	V-Ph-Hz		(220-240)V 1Ph-50Hz			
Потребляемая мощность	Холод	Вт	1000	1200	2100	2660
	Тепло	Вт	970	1100	1800	2510
EER			2.60	2.92	2,38	2.63
COP			2.94	3.27	3,17	3.19
Расход воздуха	м³ / ч		550 / 470 / 400	600 / 540 / 490	840 / 750 / 680	1600 / 1400 / 1200
Давление	Pa		25	25	40	80
Внутренний блок	Уровень шума	дБ(А)	37 / 36 / 34	40 / 38 / 36	42 / 40 / 38	47 / 44 / 42
	Габариты WxDxH	мм	913x680x220	913x680x220	1012x736x266	1270x530x268
	Вес	кг	24	25	34	37
Наружный блок	Уровень шума	дБ(А)	55	56	56	59
	Габариты WxDxH	мм	820x320x540	820x320x540	820x320x540	1018x412x695
	Вес	кг	32	32	40	59
Диаметр соединения	Жидкость	мм	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø9.52
	Газ	мм	ø9.52	ø12.7	ø12.7	ø15.9
Максимальная длина магистрали	м		20	20	20	30
Максимальная длина высот	м		15	15	15	15

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		GFH30K3BI	GFH36K3BI	GFH42K3BI	GFH48K3BI	GFH60K3BI
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		GUHN30NK3AO	GUHN36NM3AO	GUHN42NM3AO	GUHN48NM3AO	GUHN60NM3AO
Производительность	Холод	кВт	8.3	9.8	12.02	14.07	16.0
	Тепло	кВт	9.08	10.99	14.07	15.5	18.05
Напряжение питания	V-Ph-Hz		(220-240)V 1Ph-50Hz	(380-415)V 3Ph-50Hz	(380-415)V 3Ph-50Hz	(380-415)V 3Ph-50Hz	(380-415)V 3Ph-50Hz
Потребляемая мощность	Холод	Вт	3000	4000	5300	5800	6500
	Тепло	Вт	3000	3500	4900	5400	5500
EER			2.77	2.45	2.26	2.41	2.46
COP			3.03	3.14	2.86	2.87	3.36
Расход воздуха	м³/ч		1500/1300/1100	2000/1900/1800	2000/1900/1800	2300/2110/1850	2500/2070/1730
Давление	Pa		80	150	150	150	150
Внутренний блок	Уровень шума	дБ(А)	47/44/42	50/48/46	50/48/46	53/50/46	53/50/48
	Габариты WxDxH	мм	1270x530x268	1226x775x290	1226x775x290	1226x775x290	1226x815x330
	Вес	кг	37	54	54	57	66
Наружный блок	Уровень шума	дБ(А)	59	60	60	63	64
	Габариты WxDxH	мм	980x427x790	1018x412x840	1032x412x1250	1032x412x1250	1032x412x1250
	Вес	кг	70	90	112	112	123
Диаметр соединения	Жидкость	мм	ø9.52	ø12.7	ø12.7	ø12.7	ø12.7
	Газ	мм	ø15.9	ø19.05	ø19.05	ø19.05	ø19.05
Максимальная длина магистрали	м		30	50	50	50	50
Максимальная длина высот	м		15	30	30	30	30