

U-Match. Кассетные блоки

Идеальное решение для помещений с подвесным потолком – магазинов, ресторанов, офисов

охлаждение-нагрев: 3.5–14 кВт



GKH12K3CI



GKH18K3BI
GKH24K3BI
GKH30K3BI
GKH36K3BI
GKH42K3BI

МОДЕЛЬ		ВНУТРЕННИЙ БЛОК		GKH12K3BI	GKH18K3BI	GKH24K3BI	GKH30K3BI
		НАРУЖНЫЙ БЛОК		GUHN12NK3AO	GUHN18NK3AO	GUHN24NK3AO	GUHN30NK3AO
Производительность	холод	кВт		3.48	4.98	6.79	8.3
	тепло	кВт		3.6	5.39	7.5	8.79
Напряжение питания		V-Ph-Hz		(220-240)V 1Ph-50Hz	(220-240)V 1Ph-50Hz	(220-240)V 1Ph-50Hz	(220-240)V 1Ph-50Hz
Потребляемая мощность	холод	Вт		1170	2000	2620	2900
	тепло	Вт		1100	1900	2500	3150
EER				2.99	2.5	2.6	2.86
COP				3.27	2.84	3.0	2.79
Расход воздуха			м³/ч	550/490/420	550/490/420	1180/1080/1000	1400/1270/1170
Внутренний блок	Уровень шума		дБ(А)	47/45/43	47/45/43	47/45/43	51/49/48
	Габариты	WxDxH	мм	600x600x230	600x600x230	840x840x240	840x840x240
	Габариты (панель)	WxDxH	мм	650x650x50	650x650x50	950x950x60	950x950x60
	Вес		кг	20	20	27	27
Наружный блок	Уровень шума		дБ(А)	56	56	59	59
	Габариты	WxDxH	мм	820x320x540	820x320x540	1018x412x695	980x427x790
	Вес		кг	32	40	59	70
Диаметр соединения		Жидкость	мм	ø6.35	ø6.35	ø9.52	ø9.52
		Газ	мм	ø12.7	ø12.7	ø15.9	ø15.9
Максимальная длина магистрали		м		20	20	30	30
Максимальная длина высот		м		15	15	15	15

МОДЕЛЬ		ВНУТРЕННИЙ БЛОК		GKH36K3BI	GKH42K3BI	GKH48K3BI
		НАРУЖНЫЙ БЛОК		GUHN36NM3AO	GUHN42NM3AO	GUHN48NM3AO
Производительность	холод	кВт		10.0	12.02	14.07
	тепло	кВт		10.99	14.07	15.5
Напряжение питания		V-Ph-Hz		(380-415)V 3Ph-50Hz	(380-415)V 3Ph-50Hz	(380-415)V 3Ph-50Hz
Потребляемая мощность	холод	Вт		3600	4800	5800
	тепло	Вт		3300	5000	6200
EER				2.78	2.5	2.41
COP				3.33	2.8	2.5
Расход воздуха			м³/ч	1660/1570/1500	1660/1570/1500	1660/1570/1500
Внутренний блок	Уровень шума		дБ(А)	53/51/48	53/51/48	53/51/48
	Габариты	WxDxH	мм	840x840x320	840x840x320	840x840x320
	Габариты (панель)	WxDxH	мм	950x950x60	950x950x60	950x950x60
	Вес		кг	32	32	32
Наружный блок	Уровень шума		дБ(А)	60	60	63
	Габариты	WxDxH	мм	1018x412x840	1032x412x1250	1032x412x1250
	Вес		кг	90	112	112
Диаметр соединения		Жидкость	мм	ø12.7	ø12.7	ø12.7
		Газ	мм	ø19.05	ø19.05	ø19.05
Максимальная длина магистрали		м		50	50	50
Максимальная длина высот		м		30	30	30