

i U-Match. Кассетные блоки

Идеальное решение для помещений с подвесным потолком –
магазинов, ресторанов, офисов

охлаждение-нагрев: 3.4–11.0 кВт



GKH12K3CI



GKH18K3CI
GKH24K3CI
GKH30K3CI
GKH36K3CI
GKH42K3CI

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		GKH12K3CI	GKH18K3CI	GKH24K3CI	GKH30K3CI	
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		GUHD12NK3C10	GUHD18NK3C10	GUHD24NK3C10	GUHD30NK3C10	
Производительность	холод	кВт	3.4(1.6-3.6)	5.3(1.9-5.5)	7.0(2.4-8.3)	8.8(3.0-9.1)	
	тепло	кВт	3.7(1.6-4.0)	6.15(1.5-6.6)	8.0(2.4-8.5)	9.5(2.5-9.9)	
Напряжение питания	V-Ph-hz		(220-240)V 1Ph-50hz	(220-240)V 1Ph-50hz	(220-240)V 1Ph-50hz	(220-240)V 1Ph-50hz	
Потребляемая мощность	холод	кВт	1.03(0.45-1.4)	1.65(0.55-1.75)	2.18(0.85-2.5)	2.74(0.85-2.98)	
	тепло	кВт	1.025(0.4-1.2)	1.7(0.5-1.9)	2.21(0.8-2.78)	2.63(0.7-2.72)	
EER			3.3	3.21	3.21	3.21	
COP			3.61	3.62	3.62	3.61	
Расход воздуха		м³ / ч	550 / 450 / 350	1180 / 1080 / 1000	1400 / 1270 / 1170	1660 / 1570 / 1500	
Внутренний блок	Уровень шума		дБ(A)	47 / 45 / 43	47 / 45 / 43	51 / 49 / 48	53 / 51 / 48
	Габариты	WxDxh	мм	600x600x230	840x840x240	840x840x240	840x840x320
	Габариты (панель)	WxDxh	мм	650x650x50	950x950x60	950x950x60	950x950x60
	Вес		кг	20(панель 2.5)	27(панель 6.5)	27(панель 6.5)	32(панель 6.5)
Наружный блок	Уровень шума		дБ(A)	54	57	59	59
	Габариты	WxDxh	мм	848x320x540	955x396x700	980x427x790	980x427x790
	Вес		кг	33	46	65	68
Диаметр соединения	жидкость	мм	ø6.35	ø6.35	ø9.52	ø9.52	
	Газ	мм	ø12.7	ø12.7	ø15.9	ø15.9	
Максимальная длина магистрали		м	20	20	30	30	
Максимальный перепад высот		м	15	15	15	15	

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		GKH36K3CI	GKH42K3CI
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		GUHD36NM3C10	GUHD42NM3C10
Производительность	холод	кВт	10.0(3.0-11.5)	11.0(3.5-13.0)
	тепло	кВт	11.0(3.5-12.8)	12.0(3.8-14.5)
Напряжение питания	V-Ph-hz		(380-415)V 3Ph-50hz	(380-415)V 3Ph-50hz
Потребляемая мощность	холод	кВт	3.115(1.02-4.1)	3.425(1.04-4.32)
	тепло	кВт	3.047(0.9-3.84)	3.3(0.92-4.02)
EER			3.21	3.21
COP			3.61	3.61
Расход воздуха		м³ / ч	1660 / 1570 / 1500	1660 / 1570 / 1500
Внутренний блок	Уровень шума		дБ(A)	53 / 51 / 48
	Габариты	WxDxh	мм	840x840x320
	Габариты (панель)	WxDxh	мм	950x950x60
	Вес		кг	32(панель 6.5)
Наружный блок	Уровень шума		дБ(A)	61
	Габариты	WxDxh	мм	1107x440x1100
	Вес		кг	88
Диаметр соединения	жидкость	мм	ø9.52	ø9.52
	Газ	мм	ø15.9	ø15.9
Максимальная длина магистрали		м	30	50
Максимальный перепад высот		м	15	30