

U-Match

Напольно-потолочные блоки

Для помещений с панорамными окнами или стеклянными витринами, а также в помещениях без возможности установки внутреннего блока на стену

охлаждение-нагрев: 2.6–14.0 кВт



GTN09K3BI
GTN12K3BI
GTN18K3BI



GTH24K3BI
GTH30K3BI



GTH36K3BI
GTH42K3BI
GTH48K3BI

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		GTN09K3BI	GTN12K3BI	GTN18K3BI	GTN24K3BI
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		GUHN09NK3AO	GUHN12NK3AO	GUHN18NK3AO	GUHN24NK1AO
Производительность	Холод	кВт	2.61	3.48	4.98	7.03
	Тепло	кВт	2.84	3.6	5.69	8.0
Напряжение питания	V-Ph-Hz		(220-240)V 1Ph-50Hz	(220-240)V 1Ph-50Hz	(220-240)V 1Ph-50Hz	(220-240)V 1Ph-50Hz
Потребляемая мощность	Холод	Вт	1000	1170	2003	2610
	Тепло	Вт	1000	1100	2007	2590
EER			2.6	2.99	2.46	2.68
COP			2.85	3.27	2.75	3.09
Расход воздуха		м³ / ч	550 / 470 / 380	550 / 470 / 380	700 / 640 / 570	1170 / 1080 / 1000
Внутренний блок	Уровень шума	дБ(А)	47 / 44 / 41	47 / 44 / 41	54x50x46	50 / 48 / 46
	Габариты WxDxH	мм	836x695x238	836x695x238	836x695x238	1300x600x188
	Вес	кг	25	26	26	33
Наружный блок	Уровень шума	дБ(А)	55	56	56	59
	Габариты WxDxH	мм	820x320x540	820x320x540	820x320x540	1018x412x695
	Вес	кг	32	32	40	59
Диаметр соединения	Жидкость	мм	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø9.52
	Газ	мм	ø9.52	ø12.7	ø12.7	ø15.9
Максимальная длина магистрали		м	20	20	20	30
Максимальная длина высот		м	15	15	15	15

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		GTN30K3BI	GTN36K3BI	GTN42K3BI	GTN48K3BI
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		GUHN30NK3AO	GUHN36NM3AO	GUHN42NM3AO	GUHN48NM3AO
Производительность	Холод	кВт	8.79	10.0	12.02	14.07
	Тепло	кВт	9.78	10.09	14.07	15.5
Напряжение питания	V-Ph-Hz		(220-240)V 1Ph-50Hz	(380-415)V 3Ph-50Hz	(380-415)V 3Ph-50Hz	(380-415)V 3Ph-50Hz
Потребляемая мощность	Холод	Вт	3000	3600	4800	6100
	Тепло	Вт	2850	3300	4700	5800
EER			2.93	2.78	2.5	2.3
COP			3.44	3.33	2.98	2.67
Расход воздуха		м³/ч	1600/1450/1300	1800/1630/1520	1800/1630/1520	2100/1900/1800
Внутренний блок	Уровень шума	дБ(А)	52/51/49	54/51/48	54/51/48	58/55/52
	Габариты WxDxH	мм	1420x700x245	1590x695x238	1590x695x238	1590x695x238
	Вес	кг	48	48	48	48
Наружный блок	Уровень шума	дБ(А)	59	60	60	63
	Габариты WxDxH	мм	980x427x790	1018x412x840	1032x412x1250	1032x412x1250
	Вес	кг	70	90	112	112
Диаметр соединения	Жидкость	мм	ø9.52	ø12.7	ø12.7	ø12.7
	Газ	мм	ø15.9	ø19.05	ø19.05	ø19.05
Максимальная длина магистрали		м	30	50	50	50
Максимальный перепад высот		м	15	30	30	30