

i U-Match

Напольно-потолочные блоки

Для помещений с панорамными окнами или стеклянными витринами, а также в помещениях без возможности установки внутреннего блока на стену

охлаждение-нагрев: 3.0–16.0 кВт



GTN09K3CI
GTN12K3CI
GTN18K3CI



GTN24K3CI
GTN30K3CI



GTN36K3CI
GTN42K3CI
GTN48K3CI

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		GTN09K3CI	GTN12K3CI	GTN18K3CI	GTN24K3CI
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		GUHD09NK3C10	GUHD12NK3C10	GUHD18NK3C10	GUHD24NK3C100
Производительность	Холод	кВт	3.0(1.6-3.5)	3.4(1.6-3.6)	5.3(1.3-5.5)	7.0(3.0-7.8)
	Тепло	кВт	3.0(1.4-3.8)	3.8(1.36-4.1)	6.15(1.5-6.6)	8.0(2.4-8.5)
Напряжение питания	V-Ph-Hz		(220-240)V 1Ph-50hz	(220-240)V 1Ph-50hz	(220-240)V 1Ph-50hz	(220-240)V 1Ph-50hz
Потребляемая мощность	Холод	Вт	0.875(0.4-1.2)	1.059(0.48-1.4)	1.65(0.55-1.75)	2.18(0.85-2.5)
	Тепло	Вт	0.75(0.4-1.2)	0.972(0.45-1.2)	1.7(0.5-1.9)	2.21(0.8-2.78)
EER			3.5	3.21	3.21	3.21
COP			4.0	4.1	3.62	3.62
Расход воздуха		м³ / ч	650/550/450	700/600/500	900/800/700	1200/1050/900
Внутренний блок	Уровень шума		дБ(А)	39/37/35	39/37/35	45/42/39
	Габариты	WxDxH	мм	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225
	Вес		кг	40	40	42
Наружный блок	Уровень шума		дБ(А)	53	54	57
	Габариты	WxDxH	мм	848x320x540	848x320x540	955x396x700
	Вес		кг	33	33	46
Диаметр соединения	Жидкость	мм	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø9.52
	Газ	мм	ø9.52	ø12.7	ø12.7	ø15.9
Максимальная длина магистрали		м	20	20	20	30
Максимальный перепад высот		м	15	15	15	15

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		GTN30K3CI	GTN36K3CI
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		GUHD30NK3C1O	GUHD36NM3C1O
Производительность	Холод	кВт	8.8(3.1-9.0)	10.5(3.5-13.0)
	Тепло	кВт	9.5(2.7-9.9)	11.2(3.5-12.5)
Напряжение питания	V-Ph-Hz		(220-240)V 1Ph-50hz	(380-415)V 3Ph-50hz
Потребляемая мощность	Холод	Вт	2.74(0.85-2.98)	3.27(1.08-4.0)
	Тепло	Вт	2.63(0.7-2.72)	3.1(0.96-3.75)
EER			3.21	3.21
COP			3.61	3.61
Расход воздуха		м³ / ч	1600 / 1450 / 1300	2000 / 1630 / 1520
Внутренний блок	Уровень шума		дБ(А)	50 / 48 / 46
	Габариты	WxDxH	мм	1420x700x245
	Вес		кг	51
Наружный блок	Уровень шума		дБ(А)	59
	Габариты	WxDxH	мм	980x427x790
	Вес		кг	68
Диаметр соединения	Жидкость		мм	ø9.52
	Газ		мм	ø15.9
Максимальная длина магистрали		м	30	30
Максимальный перепад высот		м	15	15

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		GTN42K3CI	GTN48K3CI	GTN60K3CI
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		GUHD42NM3C1O	GUHD48NM3C1O	GUHD60NM3C1O
Производительность	Холод	кВт	11.3(3.5-13.0)	14.0(5.0-14.3)	16.0(4.0-16.5)
	Тепло	кВт	12.5(3.5-14.2)	16.0(5.2-18.0)	17.5(4.5-18.3)
Напряжение питания	V-Ph-Hz		(380-415)V 3Ph-50hz	(380-415)V 3Ph-50hz	(380-415)V 3Ph-50hz
Потребляемая мощность	Холод	Вт	3.52(1.08-4.26)	4.36(1.42-5.14)	4.98(1.52-6.04)
	Тепло	Вт	3.46(0.96-3.88)	4.43(1.28-5.25)	4.84(1.29-6.33)
EER			3.21	3.21	3.21
COP			3.61	3.61	3.62
Расход воздуха		м³ / ч	2000 / 1630 / 1520	2300 / 2100 / 1900	2300 / 2100 / 1900
Внутренний блок	Уровень шума		дБ(А)	54 / 51 / 48	58 / 55 / 52
	Габариты	WxDxH	мм	1420x700x245	1700x700x245
	Вес		кг	55	64
Наружный блок	Уровень шума		дБ(А)	61	61
	Габариты	WxDxH	мм	1107x440x1100	1085x427x1365
	Вес		кг	88	116
Диаметр соединения	Жидкость		мм	ø9.52	ø9.52
	Газ		мм	ø15.9	ø19.05
Максимальная длина магистрали		м	50	50	50
Максимальный перепад высот		м	30	30	30