

# i U-Match Сплит-системы с инвертором\*

охлаждение-нагрев: 2.7-17.0 кВт



GUHD09NK3C10

GUHD12NK3C10



GUHD18NK3C10



GUHD24NK3C10

GUHD30NK3C10



GUHD36NM3C10\*\*

GUHD42NM3C10



GUHD48NM3C10\*\*

GUHD60NM3C10



## ФУНКЦИИ И ОПЦИИ



Компактный дизайн



Простая установка



Бесшумная работа



Фильтр с повышенным сроком эксплуатации

### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Режим работы	Наружный блок		Внутренний блок	
	сухой термометр (°C)	влажный термометр(°C)	сухой термометр (°C)	влажный термометр(°C)
Холод	35	24	27	19
Тепло	7	6	20	15

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Холод	Низкотемпературная версия (°C)	-15~48
	Стандартная версия (°C)	18~43
Тепло	(°C)	-15~24

\* Все сплит-системы с инвертором U-match поставляются на территорию Украины с низкотемпературным комплектом

\*\* Возможна поставка под заказ