

# Бизнес

Надежный кондиционер бизнес класса, LED дисплей

охлаждение-нагрев: 2.4–3.5 кВт



## ФУНКЦИИ И ОПЦИИ

### ЗДОРОВЬЕ



Защита от грибков и плесени\*



Защита от обдува холодным воздухом



Дистанционно направляемый воздушный поток в 2X плоскостях



Легкий контроль



Режим «TURBO»

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Блокировка пульта ДУ

### ФУНКЦИИ



Авторестарт



Быстрый обогрев/охлаждение



Система для понижения уровня шума



Система самодиагностики



Возможность запуска при низком напряжении



Компактный дизайн

### ДИАПАЗОН РАБОТЫ

в режиме охлаждения

в режиме обогрева

GWN12MB-K3NNA3A

от -7 °C до +43 °C

от -7°C до +24°C

GWN09MA-K3NNA3A

от -7 °C до +48 °C

-7 °C до +24 °C



МОДЕЛЬ			GWH09MA-K3NNA3A	GWH12MB-K3NNA3A
Функции				
Производительность	холод	кВт	2.64	3.52
	тепло	кВт	2.78	4.0
EER / COP			3.21 / 3.61	3.26 / 3.64
Напряжение питания		Ph, V, Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz	
Потребляемая мощность	холод	Вт	809	1075
	тепло	Вт	775	1500
Номинальный ток	холод	А	5	8.5
	тепло	А	4.5	8.5
Расход воздуха		м³ / ч	500	630
<b>ВНУТРЕННИЙ БЛОК</b>				
Уровень шума		дБ(А)	36 / 33 / 30	41 / 38 / 34 / 29
Габариты		WxDxH	790x265x170	845x275x180
Вес		кг	9	10
<b>НАРУЖНЫЙ БЛОК</b>				
Уровень шума		дБ(А)	50	51
Диаметр труб	жидкость	мм	ø6	ø6
	газ	мм	ø9	ø12
Габариты		мм	848x540x320	848x540x320
Вес		кг	26	40
Максимальная длина магистрали		м	15	20
Максимальный перепад высот		м	10	10