

# Бизнес мультисистемы

мультисплит-система премиум класса

охлаждение-нагрев: 2.6x2 – 3.5x2 кВт



## ФУНКЦИИ И ОПЦИИ

### ЗДОРОВЬЕ



Защита от грибков и плесени\*



Защита от обдува холодным воздухом



Дистанционно направляемый воздушный поток в 2X плоскостях



Легкий контроль



Режим «TURBO»

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Блокировка пульта ДУ

### ФУНКЦИИ



Авторестарт



Быстрый обогрев/охлаждение



Система для понижения уровня шума



Система самодиагностики



Возможность запуска при низком напряжении



Компактный дизайн

### ДИАПАЗОН РАБОТЫ

в режиме охлаждения	в режиме обогрева
от +18 °C до +48 °C	-7 °C до +24 °C



МОДЕЛЬ			GWH18(09X2)MA-K1NNA4A	GWH21(09+12)MB-K1NNA4A	GWH24(12X2)MB-K1NNA4A
Функции			тепло / холод		
Производительность	холод	кВт	2.64X2	2.64+3.52	3.52X2
	тепло	кВт	2.87X2	2.87+3.75	3.75X2
EER / COP			2.85 / 3.19	2.65 / 3.15	2.65 / 3.13
Напряжение питания		Ph, V, Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz		
Потребляемая мощность	холод	Вт	1850	2320	2650
	тепло	Вт	1800	2100	2400
Номинальный ток	холод	А	11.4	13.2	14.4
	тепло	А	10.7	12.5	12.3
Расход воздуха		м <sup>3</sup> / ч	500+500	500+630	630+630
<b>ВНУТРЕННИЙ БЛОК</b>					
Уровень шума		дБ(А)	37 / 30 / 26	37+38 / 30+34 / 26+29	38 / 34 / 29
Габариты	WxDxH	мм	790x170x265	790x170x265+845x180x270	845x180x270
Вес		кг	9	9+10	10
<b>НАРУЖНЫЙ БЛОК</b>					
Уровень шума		дБ(А)	56	58	58
Диаметр труб	жидкость	мм	ø6	ø6	ø6
	газ	мм	ø9	ø9+ø12	ø12
Габариты	WxDxH	мм	1018x412x700	1018x412x700	1018x412x700
Вес		кг	60	65	65
Максимальная длина магистралей		м	25	25	25
Максимальный перепад высот		м	10	10	10