

Делюкс

Самый тихий неинвертор.
Особый дизайн внутреннего блока, представлен в двух цветах

охлаждение-нагрев: 2.6–6.5 кВт



ФУНКЦИИ И ОПЦИИ

ЗДОРОВЬЕ



Защита от обдува
холодным воздухом



Электро-
магнитная
совместимость

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Цветной
дисплей



Звуковое
оповещение



Блокировка
пульта ДУ

ФУНКЦИИ



Авторестарт



Защита от
обмерзания
наружного блока



Система
самодиагностики



Самоочистка



Запуск при низких
температурах
наружного
воздуха



Защита
компрессора



Возможность
запуска при низком
напряжении



Покрытие
теплообменника
Golden Fin



Съемная панель
внутреннего блока



Экономный
обогрев

ДИАПАЗОН РАБОТЫ

в режиме охлаждения	в режиме обогрева
от +18 °C до +43 °C	-7 °C до +24 °C



МОДЕЛЬ			GWHN09JANK1A1A	GWHN12JBK1A1A	GWHN18JCNK1A1A	GWHN24JDNK1A1A
Функции			тепло / холод			
Производительность	холод	кВт	2.64	3.52	5.28	6.45
	тепло	кВт	2.78	3.75	5.72	6.8
EER / COP			3.01 / 3.04	3.03 / 3.05	2.93 / 3.01	3 / 3.2
Напряжение питания		Ph, V, Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	875	1160	1800	2140
	тепло	Вт	915	1230	1900	2150
Номинальный ток	холод	А	6	7.8	10.5	13.60
	тепло	А	5.5	7	10.5	13.90
Расход воздуха		м³ / ч	450	500	780	1000
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Уровень шума		дБ(А)	40 / 38 / 31 / 27 / 23	41 / 39 / 34 / 31 / 25	44 / 40 / 36 / 32 / 29	47 / 43 / 37 / 35 / 33
Габариты	WxDxH	мм	815x168x267	872x178x283	960x300x198	1090x331x210
Вес		кг	10	11	14	17.5
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума		дБ(А)	52	53	55	56
Диаметр труб	жидкость	мм	ø9			
	газ	мм	ø9	ø12	ø12	ø16
Габариты	WxDxH	мм	776x540x320	776x540x320	913x680x378	955x700x39
Вес		кг	35	35	52	62
Максимальная длина магистрали		м	10	10	20	30
Максимальный перепад высот		м	5	5	15	15