

Классик

Классический дизайн подойдет для любого интерьера

охлаждение-нагрев: 2.6–3.2 кВт



ФУНКЦИИ И ОПЦИИ

ЗДОРОВЬЕ



Электро-
статистический
фильтр



Защита от грибков
и плесени



Защита от
обдува холодным
воздухом



Электромагнитная
совместимость

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Звуковое
оповещение



Блокировка
пульта ДУ

ФУНКЦИИ



Авторестарт



Защита от
обмерзания
наружного блока



Система
самодиагностики



Запуск при низких
температурах
наружного
воздуха



Защита
компрессора



Возможность
запуска при низком
напряжении



Компактный
дизайн



Съемная панель
внутреннего блока

ДИАПАЗОН РАБОТЫ

в режиме охлаждения	в режиме обогрева
от +18 °C до +43 °C	от -7°C до +24°C



МОДЕЛЬ			GWH09PA-K3NNA1A	GWH12PB-K3NNA1A
Функции				
Производительность	холод	кВт	2.64	3.22
	тепло	кВт	2.81	3.52
EER / COP			3.21 / 3.61	3.21 / 3.61
Напряжение питания		Ph, V, Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz	
Потребляемая мощность	холод	Вт	821	1004
	тепло	Вт	779	973
Номинальный ток	холод	А	4.6	6.7
	тепло	А	5.2	6.5
Расход воздуха		м³ / ч	400	550
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Уровень шума		дБ(А)	40 / 37 / 35 / 32	42 / 38 / 35 / 32
Габариты	WxDxH	мм	730x254x184	790x265x182
Вес		кг	8	9
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень шума		дБ(А)	50	52
Диаметр труб	жидкость	мм	ø6	ø6
	газ	мм	ø9	ø9
Габариты	WxDxH	мм	776x540x320	776x540x320
Вес		кг	31	35
Максимальная длина магистрали		м	15	20
Максимальный перепад высот		м	10	10