

i U-Поem

Премиум класс. U-DESIGN, изящный, тихий, уникальный цвет

охлаждение-нагрев: 2.6–3.5 кВт



ФУНКЦИИ И ОПЦИИ

ЗДОРОВЬЕ



Электростатический фильтр



Защита от обдува холодным воздухом



Электромагнитная совместимость



Цветной дисплей



Звуковое оповещение



Блокировка пульта ДУ



Дистанционно направляемый воздушный поток в 2х плоскостях



Режим «TURBO»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ



Авторестарт



Система для понижения уровня шума



Защита от обмерзания наружного блока



Система самодиагностики



Запуск при низких температурах наружного воздуха



Защита компрессора



Возможность запуска при низком внутреннем напряжении



Съемная панель внутреннего блока



Интеллектуальная разморозка



Экономный обогрев



Плавный пуск



Низкое энергопотребление



Инновационные технологии

ДИАПАЗОН РАБОТЫ

в режиме охлаждения	в режиме обогрева
GWN09UB-K3DNA3A	
от 18 °C до +43 °C	от -5°C до +24°C
GWN12UB-K3DNA3A	
от 18 °C до +43 °C	-7 °C до +24 °C



МОДЕЛЬ			GWH09UB-K3DNA3A	GWH12UB-K3DNA3A
Функции		тепло / холод		
Производительность	холод	кВт	2.64(0.99~3.40)	3.52(1.28~3.95)
	тепло	кВт	2.87(0.59~3.81)	3.81(0.88~4.25)
EER / COP		4.01 / 4.11		
Напряжение питания		Ph, V, Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz	
Потребляемая мощность	холод	Вт	670(220~1200)	990(360~1400)
	тепло	Вт	790(200~1250)	1250(340~1500)
Номинальный ток	холод	А	2.9 / 5.5	4.6 / 6.15
	тепло	А	5.2 / 5.5	6.7 / 6.15
Расход воздуха		м³ / ч	510	520
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Уровень шума		дБ(А)	38 / 34 / 32 / 29 / 27 / 25 / 22	39 / 36 / 34 / 31 / 28 / 25 / 23
Габариты	WxDxH	мм	896x320x159	896x320x159
Вес		кг	11.5	11.5
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень шума		дБ(А)	50	52
Диаметр труб	жидкость	мм	ø6	ø6
	газ	мм	ø9	ø12
Габариты	WxDxH	мм	776x540x320	848x540x320
Вес		кг	29	39
Максимальная длина магистрали		м	15	20
Максимальный перепад высот		м	10	10