

Стандарт/Стандарт плюс

Универсальный дизайн и легкий уход, ионизация*

охлаждение-нагрев: 2.2-6.2 кВт



ФУНКЦИИ И ОПЦИИ

ЗДОРОВЬЕ



Электро-статистический фильтр



Генератор Cold Plasma
СТАНДАРТ ПЛЮС



Защита от грибков и плесени
СТАНДАРТ ПЛЮС



Защита от обдува холодным воздухом



Электромагнитная совместимость



Звуковое оповещение



Блокировка пульта ДУ



Легкий контроль

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ



Запуск при низких температурах наружного воздуха



Быстрый обогрев/охлаждение
СТАНДАРТ ПЛЮС



Защита от обмерзания наружного блока



Система самодиагностики



Самоочистка



Авторестарт



Часы на пульте
СТАНДАРТ ПЛЮС



Защита компрессора



Возможность запуска при низком напряжении



Компактный дизайн



Съемная панель внутреннего блока



Экономное охлаждение
СТАНДАРТ ПЛЮС

ДИАПАЗОН РАБОТЫ

в режиме охлаждения	в режиме обогрева
от +18 °C до +43 °C	от -7°C до +24°C

* Только для Стандарт плюс



МОДЕЛЬ			GWH07NA-K3NNB1A	GWH09NA-K3NNB1A	GWH12NB-K3NNB1A	GWH18NC-K3NNB1A	GWH24ND-K3NNB1A
Функции			тепло / холод				
Производительность	холод	кВт	2.2	2.64	3.22	4.69	6.15
	тепло	кВт	2.37	2.81	3.52	4.89	6.49
EER / COP			3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.21 / 3.48	3.24 / 3.42
Напряжение питания		Ph, V, Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	685	821	1004	1460	1900
	тепло	Вт	659	779	973	1430	1900
Номинальный ток	холод	А	4.44	4.44	6.43	9.2	12.1
	тепло	А	4.7	4.97	6.21	9.2	12.6
Расход воздуха		м³ / ч	400	400	550	850	850
ВНУТРЕННИЙ БЛОК							
Уровень шума		дБ(А)	37 / 35 / 32	37 / 35 / 32	38 / 35 / 32	44 / 39 / 35	44 / 39 / 35
Габариты		WxDxH	730x255x174	730x255x174	790x265x177	940x298x200	940x298x200
Вес		кг	8	8	9	13	13
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Уровень шума		дБ(А)	50	50	52	55	56
Диаметр труб	жидкость	мм	ø6	ø6	ø6	ø6	ø6
	газ	мм	ø9	ø9	ø12	ø12	ø12
Габариты		WxDxH	720x428x310	776x540x320	776x540x320	848x540x320	913x680x378
Вес		кг	23.5	31	31	40	46
Максимальная длина магистрали		м	15	15	20	25	25
Максимальный перепад высот		м	5	10	10	10	10