



LGH-15/25/35/50/65/80/100RVX-E

НОВИНКА
2015



LGH-150/200RVX-E

Канальная приточно-вытяжная установка

LGH-RVX-E

Вентустановки Lossnay

Расход воздуха: 150–2000 м³/ч

Описание приборов

- Модели серии LGH-RVX-E оснащены бесколлекторными двигателями вентиляторов постоянного тока, что обеспечивает низкое потребление электроэнергии.
- Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-G3.
- Предусмотрена автономная работа, работа совместно с кондиционерами серии Mr. Slim, а также в составе мультизональной VRF-системы City Multi.
- Подавление шума в канале приточного воздуха. Уровень наружного шума снижается на 30 дБ.
- Допускается дисбаланс приточного и вытяжного воздуха.
- Режимы работы: автоматический, рекуперация, без теплообмена. Предусмотрена возможность внешнего управления скоростью вентиляторов сигналом 0~10 В, а также подключение к системе диспетчеризации.
- Срок службы теплообменного элемента до 10 лет.
- В качестве материала рекуператора используется ультратонкая пленка.
- Встроена система управления внешним приточным нагревателем.
- Бесплатная программа подбора и расчета параметров воздуха для приточно-вытяжных установок Lossnay (www.mitsubishi-aircon.ru, раздел «Программы/Дистрибутивы»).
- Для управления используется русифицированный пульт PZ-61DR-E со встроенным недельным таймером или упрощенный пульт PZ-43SMF-E.
- Предусмотрено подключение датчика углекислого газа. По сигналу датчика (сухой контакт) вентустановка переходит на высокую скорость вращения вентилятора вне зависимости от скорости, установленной на пульте управления.

Параметр / Модель	LGH-15RVX-E				LGH-25RVX-E				LGH-35RVX-E				LGH-50RVX-E				LGH-65RVX-E							
Ступень производительности вентилятора	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Расход воздуха	м ³ /ч				38	75	113	150	63	125	188	250	88	175	263	350	125	250	375	500	163	325	488	650
Внешнее статическое давление	Па				6	24	54	95	5	21	48	85	10	40	90	160	8	30	68	120	8	30	68	120
Потребляемая мощность	Вт				7	14	28	49	7,5	16	33	62	11	31	70	140	12	32	78	165	15	49	131	252
Рабочий ток	А				0,10	0,15	0,24	0,40	0,10	0,16	0,28	0,48	0,12	0,26	0,54	0,98	0,13	0,26	0,59	1,15	0,15	0,39	0,9	1,65
Эффективность рекуперации по температуре	%				84	83	81	80	86	82	80	79	88,5	86	82,5	80	87	83,5	81	78	86	84	81	77
	нагрев				79	78	75,5	73	83	76	72	69,5	83,5	78,5	74	71,5	82,5	75	71	69	82	76	71	68,5
Эффективность рекуперации по энтальпии, %	охлаждение				79	78	74,5	71	83	74,5	70	68	82	78	73	71	82	72,5	68	66,5	81	74	69,5	66
	дБ(А)				17	19	24	28	17	20	22	27	17	20	28	32	18	19	28	34	18	22	29	34,5
Уровень шума	дБ(А)				17	19	24	28	17	20	22	27	17	20	28	32	18	19	28	34	18	22	29	34,5
Вес	кг				20				23				30				33,0				38			
Габариты (ШхДхВ)	мм				610×780×273				735×780×273				874×888×315				1016×888×315				954×908×386			
Напряжение питания	В, ф, Гц				220-240 В, 1 фаза, 50 Гц																			
Диаметр воздуховодов	мм				100				150				200											
Гарантированный диапазон наружных температур (относительная влажность не более 80%)	-10°C ... +40°C — непрерывная работа приточного и вытяжного вентиляторов; -15°C ... -10°C — прерывистая работа приточного вентилятора (60 мин. — вкл, 10 мин. — выкл); ниже -15°C — прерывистая работа приточного вентилятора (5 мин. — вкл, 55 мин. — выкл)																							
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)																							

Параметр / Модель	LGH-80RVX-E				LGH-100RVX-E				LGH-150RVX-E				LGH-200RVX-E											
Ступень производительности вентилятора	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Расход воздуха	м ³ /ч				200	400	600	800	250	500	750	1000	375	750	1125	1500	500	1000	1500	2000				
Внешнее статическое давление	Па				10	38	85	150	11	43	96	170	11	44	98	175	10	38	84	150				
Потребляемая мощность	Вт				18	60	151	335	21	75	200	420	38	123	311	670	42	153	400	850				
Рабочий ток	А				0,15	0,36	0,83	1,82	0,17	0,50	1,20	2,50	0,29	0,70	1,75	3,71	0,33	0,88	2,2	4,88				
Эффективность рекуперации по температуре	%				85	84	82,5	79	89,5	86,5	83	80	85	84	82,5	80	89,5	86,5	83	80				
	нагрев				81	78	73,5	71	87	78	74	72,5	81	78	73,5	72	87	78	74	72,5				
Эффективность рекуперации по энтальпии, %	охлаждение				81	78	72,5	70	85,5	77	73	71	81	78	72,5	70,5	85,5	77	73	71				
	дБ(А)				18	23	30	34,5	18	23	31	37	18	24	32	39	18	28	36	40				
Уровень шума	дБ(А)				18	23	30	34,5	18	23	31	37	18	24	32	39	18	28	36	40				
Вес	кг				48				54				98				110							
Габариты (ШхДхВ)	мм				1004×1144×399				1231×1144×399				1004×1144×798				1231×1144×798							
Напряжение питания	В, ф, Гц				220-240 В, 1 фаза, 50 Гц																			
Диаметр воздуховодов	мм				250				2 x 250 на каждый канал															
Гарантированный диапазон наружных температур	-10°C ... +40°C — непрерывная работа приточного и вытяжного вентиляторов; -15°C ... -10°C — прерывистая работа приточного вентилятора (60 мин. — вкл, 10 мин. — выкл); ниже -15°C — прерывистая работа приточного вентилятора (5 мин. — вкл, 55 мин. — выкл)																							
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)																							


Опции (аксессуары)

№	Наименование	Описание
1	PZ-61DR-E	Стандартный проводной пульт управления
2	PZ-43SMF-E	Упрощенный проводной пульт управления
3	PZ-15RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-15RVX-E
4	PZ-25RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-25RVX-E
5	PZ-35RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-35RVX-E
6	PZ-50RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-50RVX-E
7	PZ-65RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-65RVX-E
8	PZ-80RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-80RVX-E. Для моделей LGH-150RVX-E потребуются 2 фильтра.
9	PZ-100RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-100RVX-E. Для моделей LGH-200RVX-E потребуются 2 фильтра.

№	Наименование	Описание
10	PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъемам CN17, CN26
11	PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32
12	PZ-15RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-15RVX-E
13	PZ-25RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-25RVX-E
14	PZ-35RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-35RVX-E
15	PZ-50RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-50RVX-E
16	PZ-65RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-65RVX-E
17	PZ-80RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-80RVX-E. Для моделей LGH-150RVX-E потребуются 2 фильтра.
18	PZ-100RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-100RVX-E. Для моделей LGH-200RVX-E потребуются 2 фильтра.

Размеры

LGH-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RVX-E



Аксессуары LGH-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RVX-E

- Крепежные винты 4~8 для фланца воздуховода x16
- Крепежные винты M5~10 для крепежа к потолку x4
- Соединительный фланец воздуховода x4
- Крышка винта x6
- Соединительный кабель Mr.Slim-Lossnay x1




Таблица размеров LGH-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RVX-E

ед. изм. (мм)

Модель	Габаритные размеры			Размеры крепления			Диаметр воздуховода	Фланец для воздуховода			Расстояние до центра				Масса (кг)
	A	B	C	D	E	F		G	H	J	K	L	M	N	
LGH-15RVX-E	780	610	289	768	658	65	100	97,5	110	54	450	80	119	50	20
LGH-25RVX-E	780	735	289	768	782	65	150	142	160	64	530	102,5	102	30	23
LGH-35RVX-E	888	874	331	875	921	85	150	142	160	64	650	112	124	55	30
LGH-50RVX-E	888	1016	331	875	1063	85	200	192	208	79	745	135,5	124	30	33
LGH-65RVX-E	908	954	404	895	1001	70	200	192	208	79	692	131	124	-	38
LGH-80RVX-E	1144	1004	404	1131	1051	77	250	242	258	79	690	157	165	40	48
LGH-100RVX-E	1144	1231	404	1131	1278	77	250	242	258	79	917	157	165	40	54

Модели LGH-150 и 200RVX-E



Аксессуары LGH-150, 200RVX-E

- Крепежные винты 4~8 для фланца воздуховода x16
- Соединительный фланец воздуховода x4
- Крышка винта x6
- Соединительный кабель Mr.Slim-Lossnay x1


Таблица размеров LGH-150, 200RVX-E

ед. изм. (мм)










Модель	A	B	C	D	Масса (кг)
LGH-150RVX-E	1004	690	690	1045	98
LGH-200RVX-E	1231	917	917	1272	110

Внимание!


Допускается только горизонтальная установка приборов LGH-RVX.



Напорные характеристики вентилятора и эффективность теплообмена




Пульт управления PZ-61DR-E



- Проводной пульт для автономного управления одной или группой (не более 15) установок Lossnay.
- Группа может содержать не более 2 пультов управления. Оба пульта должны быть одного типа.
 - Встроены таймеры: недельный, текущего дня, автовывключения.
 - Автоматический выбор режимов: рекуперация или байпас.
 - Режим ночного проветривания.
 - Максимальная длина кабеля сигнальной линии составляет 500 м.
 - Матричный дисплей с подсветкой. Информация выводится на русском языке.
 - «Финишная» регулировка статического давления для компенсации увеличения сопротивления фильтра в процессе эксплуатации.
 - Индикация неисправности и хранение архива.
 - Пульт PZ-61DR-E нельзя подключать к вентустановкам LGH-RX5.

Пульт управления PZ-43SMF-E



- Проводной пульт для автономного управления одной или группой (не более 15) установок Lossnay.
- Группа может содержать не более 2 пультов управления. Оба пульта должны быть одного типа.
 - Встроен таймер текущего дня.
 - Автоматический выбор режимов: рекуперация или байпас.
 - Информация на дисплее выводится на английском языке.
 - Индикация неисправности.
 - Пульт PZ-43SMF-E совместим с вентустановками LGH-RX5.

Примечание. Пульт управления PZ-60DR-E, применявшийся с вентустановками LGH-RX5, совместим с вентустановками LGH-RVX.